

OPTIMUM Gaskets



Permatex® OPTIMUM Gaskets are specially formulated to take sealing performance and reliability to the next level.

Choose **Black** for maximum flexibility & oil resistance, **Grey** for maximum torque & vibration resistance, and **NEW Red** for maximum temperature up to 399°C (750°F).

Les joints d'étanchéité OPTIMUM de Permatex® sont spécialement conçus pour offrir une étanchéité et une fiabilité hors pair.

Le joint d'étanchéité **noir** offre une flexibilité et une résistance à l'huile maximales, le **gris** offre une excellente résistance au couple et à la vibration, et le **NOUVEAU joint d'étanchéité rouge** convient aux applications allant jusqu'à 399 °C (750 °F).



NEW!



OPTIMUM Red/Rouge

Max Temp



- Maximum temperature performance up to 399°C (750°F) intermittent
- Superior resistance to cracking & shrinking caused by thermal cycling
- Applications: Header, Exhaust Manifold, Turbocharge and Slip Fit Exhaust Parts

- Résistance jusqu'à 399 °C (750 °F) en mode intermittent
- Excellente résistance à la fissuration et au rétrécissement causés par les cycles thermiques
- Applications : Tubulure, collecteur, turbocompresseur et pièces d'échappement à montage par emmanchement



OPTIMUM Black/Noir

Max Flex



- Maximum flexibility and oil resistance
- Ideal for use where unlike material meet (plastic/steel, aluminum/steel, etc.)
- Applications: Newer Lightweight & Premium Components, Oil Pans and Timing Covers

- Flexibilité et résistance à l'huile maximales
- Idéal pour sceller des matériaux différents (plastique/acier, aluminium/acier, etc.)
- Applications : Composants modernes en composites, carter d'huile et couvercle de distribution



OPTIMUM Grey/Gris

Max Torque



- Maximum torque and vibration resistance
- Designed for applications common in import & late model engines and component upgrades
- Applications: High Performance Components, Exhaust Manifolds and Intake Manifolds

- Excellente résistance au couple et à la vibration
- Conçu pour les moteurs des véhicules importés et des véhicules récents et pour les composants modifiés
- Applications : Composants haute performance, collecteurs d'échappement et d'admission

ORDERING INFORMATION

| ITEM# | DESCRIPTION | SIZE | CASE QTY |
|-------|--|------------------|----------|
| 59423 | Permatex® OPTIMUM Red Gasket / Joint d'étanchéité OPTIMUM rouge | 80mL Carded Tube | 6 |
| 59823 | Permatex® OPTIMUM Black Gasket / Joint d'étanchéité OPTIMUM noir | 80mL Carded Tube | 6 |
| 59923 | Permatex® OPTIMUM Grey Gasket / Joint d'étanchéité OPTIMUM gris | 80mL Carded Tube | 6 |



ITW Global Brands Canada
c/o ITW Permatex Canada
101-2360 Bristol Circle
Oakville, ON L6H 6M5

For more information or to contact a Permatex Sales Representative call 1-800-924-6994.
For additional literature email canadamarketing@itwgb.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou communiquer avec votre représentant, composez le 1-800-924-6994.
Demandez une documentation additionnelle par courriel au canadamarketing@itwgb.com.